

ALGEMENE BEVESTIGINGSINSTRUCTIES

VERPAKKINGSVEREISTEN.

- ☐ KOFFERBAKBESCHERMING
- ☐ ACHTERKLEPBESCHERMING

Elke Hatchbag-kofferbakbescherming is ontworpen voor een bepaald voertuig. Omdat elk voertuig anders is, verschilt ook de manier waarop de bescherming moet worden bevestigd per voertuig. Deze instructies vormen een ALGEMENE richtlijn voor de verschillende bevestigingsmethoden.



De Hatchbag-kofferbakbescherming is speciaal ontworpen en volgt de vorm van de kofferbakbekleding van uw voertuig.

We lassen de klittenbandbevestigingen aan de bescherming. Dit zorgt ervoor dat het klittenband goed aan de bekleding in uw kofferbak hecht (*We noemen dit "klittenbandvriendelijke bekleding"*)

ECHTER

Sommige voertuigen zijn afgewerkt met **zowel** vloerbedekking, kunststof als metaal. Voor deze voertuigen leveren we zelfklevende, lusvormige klittenbandbevestigingen. Deze zelfklevende bevestigingen worden aan de kunststof/metalen strips van het voertuig bevestigd.

OPMERKING: geen van de foto's zijn specifiek van toepassing op uw voertuig.

VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem in de meeste gevallen later weer aanbrengen.
- Zet de bodem op de stand die past bij uw bestelling, indien van toepassing.
- Zet de stoel op de stand die past bij uw bestelling, indien van toepassing.
- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting de achterkant van de achterstoelen. Druk het bodemgedeelte plat, zodat het stevig tegen de randen aan ligt.



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



VERWIJDER zowel vuil als alle **SILICONE** die tijdens de productie en **REINIGING** is gebruikt van de kunststof, zodat de zelfklevende bevestigingen aan de kunststof strips blijven plakken.

Doe dit op de volgende manier:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym. Breng een ruime hoeveelheid van dit reinigingsmiddel aan op het oppervlak waarop u de bevestigingen wilt plakken.
2. Gebruik een aparte, schone, droge doek om het oppervlak goed te drogen tot de doek weerstand ondervindt. Breng één zelfklevende bevestiging aan om te zien of deze blijft plakken. (Herhaal indien nodig de stappen 1 en 2) Een aantal extra plakkers zijn meegeleverd.
3. Breng de zelfklevende bevestigingen aan en laat ze 24 uur rusten voor een volledige, optimale hechting.



Als de zelfklevende bevestigingen in aanraking komen met silicone, kunnen ze niet meer worden gebruikt. Vervangende sets zijn verkrijgbaar via onze website op de accessoirespagina van elk automodel.

BEVESTIGEN

ALLEEN KLITTENBANDVRIENDELIJKE MAT

BODEM

- Klittenbandbevestigingen die aan de kofferbakbescherming zijn gelast, hechten direct aan de bekleding.

VOORKANT

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel.
-

HET KLITTENBAND

- Begin met de middelste hoofdsteun en haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun. Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal de procedure bij de linker- en rechterhoofdsteun.



ELASTIEK /

BEVESTIGINGSRUBBER

- De elastieken of bevestigingsrubbers die aan het voorpaneel van de kofferbakbescherming zijn genaaid, kunnen aan handige punten rondom de achterstoel worden bevestigd. Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt.



ACHTER PLUS-VERSIES

Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt. *(Bekijk de ACHTER PLUS-VERSIES / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN op de website voor meer informatie)*

ZIJKANTEN & ACHTERKANT

- Druk de zijpanelen voorzichtig stevig op hun plaats.
- Het klittenband dat aan de achterkant van het paneel is gelast/genaaid, hecht zich direct aan de bekleding.



ZIJKANTEN & ACHTERKANT

- Druk de zijpanelen voorzichtig stevig op hun plaats.

Met de zelfklevende, lusvormige klittenbandbevestigingen kunt u de kofferbakbescherming aan de zijkanten van de kofferbak vastmaken.

- Kijk waar op de buitenkant van de kofferbakbescherming de klittenbandbevestigingen zitten en waar aan de binnenkant van de kofferbak ze komen te zitten. Dit is nodig om de volgende stap te kunnen uitvoeren.
- Breng de zelfklevende, lusvormige klittenbandbevestigingen / klittenbandstrips uit de set voor veelvuldig gebruik op één lijn met kunststof / metalen strips en druk ze aan.



Optionele extra's plaatsen - OPMERKING:

- Wanneer u een Achter Plus-optie / optie met gesplitste achterstoelen toevoegt, ontstaat er bij het neerklappen van de tweede rij stoelen een kleine tussenruimte aan de bovenkant en zijkanten van de stoelen. De stoelflap of verlenging van de kofferbakbescherming bedekt deze tussenruimtes. Zie optionele extra's.
- Als u later besluit om een stoelflap, bumperflap of verlenging van de kofferbakbescherming aan te schaffen, moet u de klittenbandstrip zelf aan de bescherming bevestigen, omdat de strip niet vastgenaaid is.

OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie of de optie met **gesplitste stoelen**. Wanneer de achterstoelen zijn achterover, bedekt de stoelflap de vrijgekomen tussenruimte aan de bovenkant van de achterstoelen. (afb. 3)
- Zet de hoofdsteunen lager.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen aan de kofferbakbescherming is genaaid. (afb. 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (afb. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (afb. 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen OF kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.

OPTIONELE EXTRA'S, PAGINA 2

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

BODEMVERLENGING

De bodemverlenging zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie (afb. 6).

- De bodemverlenging is bestemd voor bevestiging aan een Achter Plus-kofferbakbescherming of een bescherming voor gesplitste achterstoelen.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn achterover.
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK *(alleen voor klittenbandvriendelijke bekleding)*

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdt/aanbrengt, zal de bekleding gaan pillen. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan (afb. 7 en 8)

U vindt de sets voor veelvuldig gebruik op de accessoirespagina van uw respectieve model onder het kopje "Sets voor veelvuldig gebruik". Deze sets kunnen te allen tijde worden gekocht.

