

Opel Meriva 2003 tot 2010

Ons kenmerk: H0321

VERPAKKINGSVEREISTEN

☐ KOFFERBAKBESCHERMING

- **10 x** zelfklevende klittenbandbevestigingen
- **800mm** 20mm breed zelfklevende klittenbandbevestigingen



*Achter Plus met gesplitste stoelen
kofferbakbescherming*

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak.
- Zorg ervoor dat de 4 "D"-ringen gelijk liggen met de vloer.
- Schuif de veiligheidsgordels uit hun bevestigingen.

DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats. Het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.

DE VOORKANT AANBRENGEN

- Haal de klittenbandbevestiging banden rond de hoofdsteunpalen en bevestig aan de kofferbakbescherming.
- Als u de gesplitste stoelen versie heeft: Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding aan de achterkant van de achterstoelen bevestigd.
- Breng de elastische lussen over en achter de veiligheidsgordelbevestigingen. Vervang de veiligheidsgordels in hun bevestigingen.

Achter plus versies - Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklaapt!

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.
- Sommige voertuigen hebben twee haken aan het achterklepuiteinde van de zijkanten: de kofferbakbescherming heeft twee openingen die hierover kan gaan.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de panelen aan de kunststof te bevestigen.
- **Foto A + B** ; als u de afdekking terug wilt plaatsen: Bring de afdekking in de auto boven de kofferbakbescherming op een hoek van 45°. Eenmaal op zijn plaats vergrendeld, kan deze worden rechtgetrokken. Let op dat de klittenbandbevestigingen aan de zijkant niet loskomen.

Verzichtig de afdekking terugplaatsen vanaf deze hoek



Rechtzetten zonder de klittenbandbevestigingen los te maken



OPTIONELE EXTRA'S

STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.

VERLAAG DE HOOFDSTEUNEN



BUMPER FLAP

1. Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
2. De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm.
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



VRAAG VOOR MEER INFORMATIE TIJDENS HET BESTELLEN

Let op: de Bumper Flap, Stoel Flap en Bodemverlenging kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd