

## LEXUS RX300, RX350 + RX400

2003 tot 2009 Ons kenmerk: H0346

Rij 2 Stoelen zo ver mogelijk naar achteren geschoven richting de achterklep

### VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
  - 12 x ref: 104: klittenband tabbladen (gedeeltelijk zelfklevend)
  - Min van 8 zelfklevende klittenbandbevestigingen
- ACHTERKLEPBESCHERMING**
  - Minimum van 13 zelfklevende klittenbandbevestigingen



REF: 104

### BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

**OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

### VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat de 2<sup>e</sup> rij stoelen zo ver mogelijk naar achteren zijn geschoven richting de achterklep.

### MONTAGE

- Verwijder de afdekking van de kofferbak.
- **DE BASIS:** Plaats de basis goed op zijn plaats. Begin bij de achterklep. Het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.
- **HET VOORPANEEL:** Breng de klittenband banden rond de hoofdsteenpalen en bevestig terug op elkaar.
- **DE ZIJPANELEN:** Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.
- De zuigers bevestigen aan de ramen.
- **Het Midden:** Het zelfklevende gedeelte van de bevestigingstabbladen zijn ontworpen om te hechten aan de onderkant van de kunststof (d.w.z. de bevestigingen voor de afdekking). Eenmaal bevestigd op de juiste plaats (d.w.z. in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming), zal het grotere gedeelte naar beneden hangen om te worden bevestigd aan de kofferbakbescherming.
- Aan het achterklepuiteinde van de zijpanelen, gebruik de kleine zelfklevende klittenbandbevestigingen om de kofferbakbescherming te bevestigen aan de kunststof panelen.
- Vervang de afdekking.

# Optionele Extra's

*Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig*

## ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



## BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbescherming
- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



## STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrait wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

