

RANGE ROVER SPORT

Facelift van 2005 tot 2012

Ons kenmerk: H0389+H389TGCVR-FACELIFT

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
 - 2 x 730mm 20mm breed klittenbandbevestiging
 - 2 x REF 133 – lengte: 730mm
 - Plastic/klittenband clips ref: 107 X 8
 - Minimum van 8 zelfklevende klittenbandbevestigingen
- ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - Minimum van 24 zelfklevende klittenbandbevestigingen



REF: 107



REF: 133

VOORBEREIDING

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het paneel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen.
-
- Vind de flap genaaid aan het achterklepuiteinde van het basispaneel. Deze gaat over de voorrand van de optilbare vloer. Plaats goed op zijn plaats en gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de onderkant vast te maken aan de bodem.
 - Plaats de rest van de basis van de kofferbakbescherming op zijn plaats en bevestig de drie banden aan de aangrenzende bagage sjorringen.

Sommige foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

DE VOORKANT AANBRENGEN

- Lijn de klittenbandbevestiging bandjes uit op de hoofdsteunen.
- Haal deze rond de hoofdsteunenpalen en bevestig terug op elkaar.



ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT.** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN



- FOTO A+B.
Bevestig de twee lange 20mm breed zelfklevende klittenbandbevestigingen aan de ONDERKANT van de kunststof. U moet op een aantal plaatsen de bevestiging afknippen zodat het plat ligt.
PS vergeet niet om silicone te verwijderen

Opmerking: het klittenband zal zich wikkelen over de rand richting de voorkant.



- FOTO C.
Bevestig nu de twee REF:133 tabbladen.
- FOTO D
Bevestig uiteindelijk de zijkanten van de flappen.

Knip de klittenbandbevestigingen af



Knip de klittenbandbevestigingen af



Bevestig REF: 133



Kofferbakbescherming bevestigd



DE ZIJKANTEN AANBRENGEN vervolgd

- De vier klittenbandbevestigingen langs de verticale rand van het zijpaneel vereist dat u de plastic/klittenband clips (ref:107) als volgt aan het voertuig bevestigt.
- Trek de rubberen afdichting terug om de bovenhoek van het beklede paneel bloot te leggen. Schuif de plastic clip hierop en lijn uit met het klittenband op de kofferbakbescherming. Bevestig deze (Let op: deze foto is niet specifiek voor uw voertuig).



BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbescherming
- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



Foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

OPTIONELE EXTRA'S

Foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

ACHTERKLEPBESCHERMING

Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STOEL FLAP

De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.

De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.

Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.

Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen

