

CITROEN C5 Stationwagon (Mk III) vanaf 2008

Ons kenmerk: H0444

VERPAKKINGSVEREISTEN

- ☐ **KOFFERBAKBESCHERMING**
 - ALLEEN SPLIT - 1x zelfklevende klittenbandbevestiging
- ☐ **VENSTERBANK FLAPPEN** - 4 x 280mm zelfklevende klittenbandbevestigingen
 - Minimum van 13 x zelfklevende klittenbandbevestigingen
- ☐ **ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - Minimum van 20 x zelfklevende klittenbandbevestigingen



Let op: Achter Plus met additionele Stoel Flap, Bumper Flap en Vensterbank Flappen

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

VOORBEREIDINGEN

Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.

MONTAGE

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het paneel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen.
- Het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd. (Zorg ervoor dat de bekleding schoon is en vrij van honden haar).
- Plaats het voorpaneel van de kofferbakbescherming tegen de achterkant van de achterstoelen. Bevestig de 6 klittenband bandjes rond de corresponderende hoofdsteenpalen en bevestig terug op elkaar.
- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats. Het klittenband aan de achterkant zal direct bevestigen aan de bekleding.



Foto A

ALLEEN VOOR ACHTER PLUS MET GESPLITSTE STOELN

- **Foto A:** houd het 60% gedeelte van de achterstoelen in een rechtop positie. Bevestig met zelfklevende klittenbandbevestigingen aan het kunststof plaat.

ADDITIONELE VENSTERBANK FLAPPEN

- Bevestig de flappen aan de zijkant van de kofferbak.
- Gebruik de lange stukken zelfklevende klittenbandbevestigingen om de flappen te bevestigen aan de kunststof vensterbanken.