

## SKODA FABIA 2 + FABIA 3 COMBI vanaf 2008

Ons kenmerk: H0445

### VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
  - Min x 20 zelfklevende klittenbandbevestigingen
  - 3 voorgesneden lengte zelfklevende klittenbandbevestigingen:
    - 1 @ 270mm
    - 1 @ 330mm en
    - 1 @ 780mm lang
- ACHTERKLEPBESCHERMING**
  - Minimum van 19 zelfklevende klittenbandbevestigingen



### BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

**OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



## VOORBEREIDING

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.

## MONTAGE

### DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats. Het paneel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen.
- Het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd. (Zorg ervoor dat de bekleding schoon is en vrij van hondenhaar)



### DE VOORKANT AANBRENGEN (achter de stoelen!)

- Breng de 6 klittenbandbevestigingsbanden rond de corresponderende hoofdsteunpalen en bevestig terug op elkaar.
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding aan de achterkant van de achterstoelen bevestigd.



### ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELN NEERKLAPT.** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)



### DE ACHTERKANT EN ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats. Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de kofferbakbescherming aan de kunststof te bevestigen.
- **Zie Foto A:** Gebruik de lange lengte zelfklevende klittenbandbevestigingen om het achterpaneel van de kofferbakbescherming te.
- **Zie Foto B:** Gebruik de twee kortere lengtes zelfklevende klittenbandbevestigingen langs de binnenkant van de kunststof opslagpanelen.

PHOTO B

*Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig*

## OPTIONELE EXTRA'S

### STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



### BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbescherming
- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan wegglopen.



### ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.