

HONDA JAZZ 2008 tot 2014

Ons kenmerk: H0484

VERPAKKINGSVEREISTEN



KOFFERBAKBESCHERMING

- Minimum van 33 zelfklevende klittenbandbevestigingen



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



VOORBEREIDING

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.

DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats. Het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.

DE VOORKANT AANBRENGEN *(met de Hatchbag logo)*

- Breng de klittenband bandjes rond elk corresponderende hoofdsteunpaal, en bevestig terug op elkaar.

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.
- Ontgrendel de achterstoelen en kantel een beetje naar achteren. Bevestig de twee banden aan de corresponderende metalen vergrendelingsbeugels. De bovenste hoeken aan de voorkant zullen een beetje achter de stoelen zitten.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de zijkanten te bevestigen aan de kunststof.
- Vergrendel de achterstoelen opnieuw.

DE ACHTERKANT AANBRENGEN

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om het achterpaneel aan de kunststof te bevestigen.