

## OPEL INSIGNIA HATCH

2008 tot 2017 Ons kenmerk: H0491

### VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING
  - 4x zelfklevende klittenbandbevestigingen
  - 2 x 230mm 20mm zelfklevende klittenbandbevestigingen
- ACHTERKLEPBESCHERMING
  - 16x zelfklevende klittenbandbevestigingen



### BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbeschermer aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

**OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



### VOORBEREIDING

Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.

### DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats. Het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbeschermer wordt direct op de bekleding bevestigd.

### DE VOORKANT AANBRENGEN (Met de Hatchbag logo)

- Haal de klittenbandbevestiging bandjes rond de corresponderende hoofdsteunpalen en bevestig deze terug op elkaar.
- Het klittenband aan de achterkant van het voorpaneel wordt direct op de bekleding bevestigd.

## ACHTER PLUS VERSIES

MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT

### DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.
- Het klittenband aan de achterkant van de zijpanelen wordt direct op de bekleding bevestigd.

Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan – vraag ons sales team of bekijk ons online "factory shop".

### DE ACHTERKANT AANBRENGEN

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om het achterpaneel aan de kunststof achterklepplaat te bevestigen.

## OPTIONELE EXTRA'S

*Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig*

### ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



### BUMPER FLAP

- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



### STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.

