

BMW X3 2011 - 2017

Ons kenmerk: H0518

VERPAKKINGSVEREISTEN

☐ KOFFERBAKBESCHERMING

- Minimum van 16 zelfklevende klittenbandbevestigingen
- 3 x ref: 124 (klittenbandbevestiging @ 140mm lengte)



REF: 124

☐ ACHTERKLEPBESCHERMING

- Minimum van 19 zelfklevende klittenbandbevestigingen



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking / net. Ze kunnen later weer aangebracht worden.
- Ontgrendel de achterstoelen en leun ze achterover.

(Let op: sommige foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig)

MONTAGE

DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het paneel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen.

Fotos A + B: De kofferbakbescherming aan het achterklep uiteinde

Foto A: Bevestig de 3 Ref:124 klittenbandbevestigingen aan de binnenkant van de kunststof. Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen (apart meegeleverd).

Foto B: De tabbladen steken uit het vloerpaneel wanneer deze is teruggezet. De kofferbakbescherming wordt hieraan bevestigd.

Foto A



Foto B



DE BASIS AANBRENGEN vervolgd

Foto C

- Duw de twee schuimbevestigingen naar beneden in de ruimte tussen de achterstoelen en de kofferbak bodem.



DE VOORKANT AANBRENGEN

Lijn de klittenbandbevestiging bandjes uit op de hoofdsteunen.

BUITENSTEN

- Haal deze rond de hoofdsteunenpalen en bevestig terug op elkaar.

MIDDEL

- Haal deze rond de hoofdsteunenpalen en bevestig terug op het klittenband.



ACHTER PLUS VERSIES

MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.

BOVENRAND - BEKLEDING

- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.

ACHTERKLEPUITEINDE - KUNSTSTOF

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de zijkant aan de kunststof te bevestigen.



BEKLEDING



KUNSTSTOF

LET OP: BELANGRIJK

1. De opslagruimte aan de rechter kant van de kofferbak vloer (dichtbij de achterklep) zal bedekt worden door de kofferbakbescherming en zal niet bruikbaar zijn.
2. De opslag net aan de linkerkant zal worden bedekt door de kofferbakbescherming. (ALLEENVAN TOEPASSING VOOR BMW X3 MODELLEN MET EEN OPSLAG NET)



(Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig)

Optionele Extra's

STOEL FLAP

- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofddeunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.



ACHTERSTOELEN IN EEN RECHTOP POSITIE

- Wanneer de stoel flap grote hoofddeunen bedekt, zal het de zicht door de achterrait belemmeren.

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbescherming
- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan weglopen.

