

FORD FOCUS STATIONWAGON vanaf 2011

Ons kenmerk: H0524

Verpakkingsvereisten

- KOFFERBAKBESCHERMING
 - GEEN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KLITTENBANDSLUITINGEN NODIG
- ACHTERPORTIERBESCHERMING
 - Minimaal 20 zelfklevende klittenbandbevestigingen



VOORBEREIDING

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.
- Vouw de Hatchbag uit en leg hem zo in het voertuig dat het bodemgedeelte goed aansluit. Het paneel met het Hatchbag-label ligt tegen de achterkant van de achterstoel aan.

OPMERKING: sommige foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig.

BODEM

- Druk het bodemgedeelte stevig op zijn plaats. Begin bij de achterklep.
- Het klittenband hecht zich direct aan de bekleding.



HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- De klittenbandstroken worden met de hoofdsteunen uitgelijnd.
- Haal de klittenbandjes rond elk pootje van de hoofdsteun en druk het klittenband vast.
- De klittenbandsluitingen hechten zich direct aan de bekleding.



OPMERKING: ACHTER PLUS-MODELLEN

- **MAAK ALLE KLITTENBAND EN HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's)**

FORD FOCUS-AUTOHONDENREK

- Opmerking: de kofferbakbeschermer is zo ontworpen dat hij precies om dit specifieke autohondenrek past.
- Op de foto staat het type autohondenrekbevestigingsmateriaal dat wordt meegeleverd.



ZIJKANTEN

- Druk de zijpanelen voorzichtig stevig op hun plaats.
- Het klittenband dat op de zijpanelen aan de achterkant van de kofferbakbeschermer is gelast, hecht zich direct aan de panelen van de bekleding.



Optionele extra's

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbeschermer aan de kunststof strip te bevestigen.



BELANGRIJKE VOORBEREIDING

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbeschermer aan de kunststof / metalen strip (niet de bekleding) te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan. Voordat u het klittenband aanbrengt, moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools (<https://www.mercuriustools.nl/gereedschap/product/teer-verwijderaar-325ml-autoglym-tar-remover/>). Veeg alle siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan pillen. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. Vraag ons verkoopteam ernaar of kijk op onze online Factory Shop.



Opmerking: onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen of kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.
- De randen van het materiaal hebben geen boord, zodat modder, vuil of water van het materiaal af kan lopen.



STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie(s). Wanneer de achterstoelen achterover geklapt zijn, bedekt de stoelflap de onbedekte delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen aan de kofferbakbescherming is genaaid.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

