

MINI COUNTRYMAN 2010 tot 2017

Ons kenmerk: H0532 LOW

ACHTERSTOELN STAAN RECHTOP EN ZIJN ZO VER MOGELIJK NAAR ACHTER GESCHOVEN

Pas de stoel aan naar een relatief rechtop positie. (Let op: De meest rechtop positie was niet gekozen omdat het ongemakkelijk is voor passagiers om te zitten.)



Let op: foto laat de gesplitste stoelen versie zien

VERPAKKINGSVEREISTEN

☐ KOFFERBAKBESCHERMING

Minimum van 2 zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
750 mm van 20 mm breed zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
25 van REF: 113

☐ ACHTERKLEPBESCHERMING

Minimum van 16 lusvormige klittenbandbevestigingen



REF: 113

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN


Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbeschermer aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**. Helaas is het niet mogelijk voor ons om deze product te leveren, omdat het niet via ons postvervoerder kan worden vervoerd.



OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

VEELVULDIG GEBRUIK KLITTENBAND STUKJES – REF: 113

- Wanneer u de kofferbakbeschermer van uw voertuig regelmatig verwijderd/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'
- Wij hebben een set "veelvuldig gebruik klittenband stukjes" meegegeven
- Tijdens de installatie van de kofferbakbeschermer, kan een stukje tussen de beschermer en de bekleding worden geplaatst op elke plek waar klittenband gelast is aan de kofferbakbeschermer
- Laat het stukje altijd aan de bekleding hechten



VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.
- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting achterkant van de achterstoelen.

Let op: niet alle foto's zijn specifiek voor uw voertuig

HET BODEMGEDeelTE AANBRENGEN

- Zet het bodemgedeelte op zijn plaats.
- De klittenband gelast aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct hechten aan de bekleding.



HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- Klittenbandbevestiging bandjes uitlijnen op hoofdsteunen.
- Haal de bandjes rond de pootjes van de hoofdsteunen en terug op elkaar.
- De klittenband gelast aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct hechten aan de bekleding.



ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT. (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)**



Maak de zelfklevende klittenbandbevestiging direct aan de kunststof vast



DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Zet zorgvuldig de zijkanten in de juiste positie.
- Het klittenband gelast aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct hechten aan de bekleding.
- Gebruik de voorgesneden klittenbandbevestigingen om de voorkant van de zijpanelen vast te maken aan de kunststof.

Maak direct vast aan de bekleding

Strips zelfklevende klittenband op de kunststof



DE ACHTERKANT AANBRENGEN

- Zet zorgvuldig de achterkant in de juiste positie.
- Snij geschikte lengte van de ongesneden klittenband en maak het vast aan de kunststof zoals in de foto hierboven is aangegeven.
- Gebruik het voorgesneden klittenband om de rest van de zijpanelen op de kunststof te plakken.

Let op dat de volgende foto's niet specifiek zijn voor uw voertuig

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



ACHTERKLEPBESCHERMING

BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- De randen van het materiaal hebben geen boord, zodat modder, vuil of water van het materiaal af kan lopen.



BUMPERFLAP

STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de Achter Plus/Split optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STOEL FLAP