

## Kia Sorento vanaf 2010 "HOOG" versie

Ons kenmerk: H0554HIGH

### VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING
  - 2 x refs 117
  - Minimum van 28 20 zelfklevende klittenbandbevestigingen
- ACHTERKLEPBESCHERMING
  - Minimum van 20 zelfklevende klittenbandbevestigingen



REF: 117



### INFORMATIE OVER DE ACHTERSTOELN

**2e rij stoelen zijn bijna rechtop**  
**3e rij stoelen zijn neergeklapt + niet bruikbaar**

De Kofferbakbescherming zal NIET goed passen als uw stoelen niet in de juiste positie zijn



2e rij stoelen bijna rechtop



2e rij stoelen achterover

### VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan NIET later weer aangebracht worden.
- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het paneel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen.

### BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN


Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.



**OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

### 3e rij veiligheidsgordels

- Trek aan de veiligheidsgordel om voldoende speling te creëren, zodat de gordel vlak tegen de zijkanten van de kofferbak zit.
- Plaats het metalen gedeelte achter de bevestigingshaak.
- Bevestig de ref:117 tabbladen met zelfklevende bevestigingen over de gordel zoals in de foto aangegeven.



Plaats achter haak



## DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats.
- Het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding panelen bevestigd.



## DE VOORKANT AANBRENGEN

- Lijn de klittenbandbevestiging bandjes uit op de hoofdsteunen.
- Haal deze rond de hoofdsteunenpalen en bevestig terug op elkaar.



## ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT. (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)**

## DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.
- Gebruik de kleine zelfklevende klittenbandbevestigingen om de zijpanelen te bevestigen aan de kunststof.



## OPTIONELE EXTRA'S

### ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

*Let op: foto is niet specifiek voor uw voertuig*



*Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig*

## STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrait wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



## BUMPER FLAP

- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan weglopen.



## BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een **ACHTER PLUS**-optie.

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm.
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



**VRAAG VOOR MEER INFORMATIE TIJDENS HET BESTELLEN** (dit artikel kan niet op een later tijdstip worden toegevoegd)