

## JAGUAR XF Sportbrake vanaf 2012

Ons kenmerk: H0573



REF: 121



### VERPAKKINGSVEREISTEN

#### KOFFERBAKBESCHERMING

- 4 ref 121 (plastic/ klittenband tab)
- 1600mm lang 30mm breed zelfklevende klittenbandbevestigingen
- Minimum van 10 zelfklevende klittenbandbevestigingen

#### ACHTERKLEPBESCHERMING

- Minimum van 12 zelfklevende klittenbandbevestigingen



Een Achter Plus kofferbakbescherming voorbereid voor een Bumper Flap

### BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.



**OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

### VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden. Ontgrendel de achterstoelen en klap ze neer.
- U heeft een schaar en een lepel nodig.



*Let op: sommige foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig*

### DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om het achterklepuiteinde te bevestigen aan de chromen rand.
- Zorg ervoor dat de basis rechtop zit en niet scheef staat.
- Duw de twee schuimbevestigingen naar beneden in de ruimte tussen de achterbank en de bagageruimte.
- Vergrendel de achterstoelen.



## DE VOORKANT AANBRENGEN

- Lijn de klittenbandbevestiging bandjes uit op de hoofdsteunen.
- Haal deze rond de hoofdsteunenpalen en bevestig terug op elkaar.



## ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT.** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)



**REF 121**



*Tabblad tussen kunststof en bekleding*

## DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.
- De voorbereide uitsnijdingen komen overeen met de binnenverlichting.
- Gebruik de 30mm breed zelfklevende klittenbandbevestigingen om de zijkant aan de kunststof rand te bevestigen.
- Zoek waar de twee sets klittenband zich bevinden aan de achterkant van de zijpanelen. De ref:121 tabbladen zullen hieraan bevestigen.

### De ref:121 tabbladen aanbrengen

- Trek de rubberen afdichting terug op de deuropening.
- Misschien vindt u het handig om een lepel handgreep voorzichtig in de zichtbare lege ruimte achter de beklede panelen te voeren om de leegte te vergroten.
- Druk het kunststof gedeelte van de ref:121 tabblad in deze leegte.
- Schuif omhoog of omlaag om uit te lijnen met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming.
- Maak het klittenband vast.

## Optionele extra's



*Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig*

### BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbescherming.
- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan weglopen.

### SEAT FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.
- **Houd er rekening mee dat de stoel flap misschien uw achterste veiligheidsgordels bedekt, dus zorg ervoor dat ze tijdens gebruik niet worden geblokkeerd.**

### ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.
- De vier klittenbandbanden gaan achter en dan over de deurgrepen om weer op de achterklepbescherming te bevestigen.