

## FIAT 500 vanaf 2008

Ons kenmerk: H0575

### VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING 'MET' hoofdsteunen'**
  - Minimaal 2 zelfklevende klittenbandbevestigingen
  - Zelfklevende klittenbandbevestigingen, 450 mm lang en 50 mm breed
- KOFFERBAKBESCHERMING 'ZONDER' hoofdsteunen'**
  - Minimaal 10 zelfklevende klittenbandbevestigingen
  - Zelfklevende klittenbandbevestigingen, 450 mm lang en 50 mm breed
- ACHTERPORTIERBESCHERMING**
  - Geen bevestigingsmaterialen nodig



### BELANGRIJKE VOORBEREIDING



Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende, lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof / metalen strip (**niet** de bekleding) te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u het klittenband aanbrengt, **MOET u het oppervlak grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools (<https://www.mercuriustools.nl/gereedschap/product/teer-verwijderaar-325ml-autoglym-tar-remover/>). Veeg alle **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

We kunnen dit artikel helaas niet leveren, omdat onze postvervoerder dit niet vervoert.

**OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

### VOORBEREIDING

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.
- Vouw de Hatchbag uit en leg hem in het voertuig. Het paneel met het Hatchbag-label ligt tegen de achterkant van de achterstoel aan.

*OPMERKING: geen van de foto's zijn specifiek van toepassing op uw voertuig*

### BODEM

- Druk het bodemgedeelte stevig op zijn plaats. Begin achter de achterstoelen.
- Het klittenband dat aan de achterkant van de kofferbakbescherming is gelast, hecht zich direct aan de panelen van de bekleding.



## HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- De klittenbandstroken worden met de hoofdsteunen uitgelijnd.
- Haal de klittenbandjes rond elk pootje van de hoofdsteen en druk het klittenband vast.

## VOERTUIGEN ZONDER HOOFDSTEUNEN

- Het klittenband dat aan de achterkant van de kofferbakbescherming is gelast, hecht zich direct aan de panelen van de bekleding.

## ACHTER PLUS-MODELLEN

- **MAAK ALLE KLITTENBAND EN HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's)**



## ZIJKANTEN

- Druk de zijpanelen voorzichtig stevig op hun plaats.
- Leg de uitsparingen over de twee kunststof haakjes.
- Bij de achterklep: het klittenband dat aan de achterkant van de kofferbakbescherming is gelast, hecht zich direct aan de panelen van de bekleding.
- Bevestig de overgebleven delen van de zijpanelen met de op maat geknipte, zelfklevende klittenbandjes.



## ACHTERKANT

- Gebruik de 50 mm brede, zelfklevende klittenbandbevestigingen om het achterste paneel aan de achterklep te bevestigen.
- Knip ze op maat.
- Duw het klittenband met uw duim in alle groeven en maak op maat.



*OPMERKING: deze foto's zijn niet specifiek van toepassing op uw voertuig.*

## ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



## STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de Achter Plus-optie(s). Wanneer de achterstoelen achterover geklapt zijn, bedekt de stoelflap de onbedekte delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen aan de kofferbakbescherming is genaaid.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrait wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



## BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen of kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.
- De randen van het materiaal hebben geen boord, zodat modder, vuil of water van het materiaal af kan lopen.

