

OPEL CORSA 3-Deurs van 2006 tot 2019

Ons kenmerk: H0593



VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING
 - **Min x 28** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- ACHTERBAKBESCHERMING
 - **Min x 14** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen

Stel de achterstoelen in op de gewenste positie dat overeenkomt met uw bestelling


Als er een valse vloer is, moet deze op het laagste niveau. Zie foto.

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan.**

Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar.** (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek.**

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan. Bij koud weer raden we aan om de kofferbakbescherming in een warme omgeving te monteren (laat de auto draaien totdat het interieur warm is).



- Verwijder de afdekking van de kofferbak
- Zorg ervoor dat de achterstoelen ingesteld zijn tot de gewenste positie dat overeenkomt met uw bestelling.
- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is.

DE KOFFERBAKBESCHERMING AANBRENGEN

DE BODEM AANBRENGEN

- Het klittenband gelast aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct hechten aan de bekleding.

DE VOORKANT AANBRENGEN (achterkant van de achterstoelen!)

Haal de bandjes rond de pootjes van de hoofdsteunen en terug op elkaar. Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming hecht direct aan de bekleding op de achterkant van de achterstoelen. U kan ook een zelfklevende klittenbandbevestiging gebruiken om de kofferbakbescherming te bevestigen aan een metalen achterkant.



Foto A

DE ACHTERKANT EN ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de kofferbakbescherming te bevestigen aan de kunststof.

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats de rand van de tape onder de rubberen afdichting. Zie foto A. Dit geeft net voldoende ruimte om de zelfklevende klittenbandbevestigingen te passen.

Achter Plus Versies

MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT

Optionele extra's

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

