

BMW 2 SERIE ACTIVE vanaf 2014

Ons kenmerk: H0596

VERPAKKINGSVEREISTEN

- ☐ KOFFERBAKBESCHERMING
Niet nodig
- ☐ ACHTERKLEPBESCHERMING
Minimum van 18 zelfklevende lusvormige
klittenbandbevestigingen



Foto: TERUG versie - Achter Plus met gesplitste stoelen,
voorbereid voor een Bumperflap

VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat de achterstoelen in de positie zijn dat past bij uw bestelling – TERUG of VOORUIT

“TERUG”

Achterstoelen zijn zo ver mogelijk naar achteren
geschoven



“VOORUIT”

Achterstoelen zijn zo ver mogelijk naar voren geschoven



Zorg ervoor dat de achterstoelen zo ver mogelijk **ACHEROVER LIGGEN**



Verwijder de afdekking. Het kan later worden
teruggezet.



De kofferbakbescherming is **NIET**
ontworpen om te passen bij andere stoel
posities

HET BODEMGEDeelTE AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak. Het paneel met de Hatchbag-logo zit tegen de achterkant van de achterstoelen.
- Zet het bodemgedeelte op zijn plaats.
- De klittenband gelast aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct hechten aan de bekleding.



HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- Klittenbandbevestiging bandjes uitlijnen op hoofdsteunen.
- Haal de bandjes rond de pootjes van de hoofdsteunen en terug op elkaar.

ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT HANDMATIG OF ELECTRONISCH**

(Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's)



DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Zet zorgvuldig de zijanten in de juiste positie
- Het klittenband gelast aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct hechten aan de bekleding.



De kofferbakbescherming is vervaardigd om de net aan de passagierskant te accommoderen



SIDE versie - Achter Plus met gesplitste stoelen, voorbereid voor een Bumperflap

Let op dat deze foto's niet specifiek zijn voor uw voertuig

OPTIONELE EXTRA'S

STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen



BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- De randen van het materiaal hebben geen boord, zodat modder, vuil of water van het materiaal af kan lopen



ACHTERBAK BESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDING ACHTERBAK BESCHERMING

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

