

LAND ROVER DISCOVERY SPORT Vanaf 2015

Ons kenmerk: H0597

Verpakkingsvereisten



NR: 117



- ☐ **KOFFERBAKBESCHERMING**
 - 2 nr. 117 (klittenbandbevestigingen)
 - zelfklevende klittenbandbevestiging (lusjes) van 750 mm
 - 5 zelfklevende klittenbandbevestigingen (lusjes)
- ☐ **ACHTERPORTIERBESCHERMING**
 - Minimaal 27 zelfklevende klittenbandbevestigingen



VOORBEREIDING

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.
- Klap de 3e rij stoelen neer. Ze kunnen niet worden gebruikt.
- Schuif de achterste stoelen (rij 2) zo ver mogelijk naar achteren en stel de bovenste delen van de stoelen in op de juiste stand: “Rechttop” OF “Achterover”



BELANGRIJKE VOORBEREIDING

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende, lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof / metalen strip (**niet** de bekleding) te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u het klittenband aanbrengt, **MOET u het oppervlak grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools (<https://www.mercuriustools.nl/gereedschap/product/teer-verwijderaar-325ml-autoglym-tar-remover/>). Veeg alle **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**. **OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



BODEM

- Vouw de Hatchbag uit en leg hem in het voertuig. Het paneel met het Hatchbag-label ligt tegen de achterkant van de achterstoel aan.
- Druk het bodemgedeelte van de kofferbakbescherming stevig op zijn plaats.
- Het klittenband dat aan de achterkant van het bodemgedeelte is gelast, hecht zich direct aan de bekleding.



HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- De klittenbandstroken worden met de hoofdsteunen uitgelijnd.
- Haal de klittenbandjes rond elk pootje van de hoofdsteun en druk het klittenband vast.



ACHTER PLUS-MODELLEN

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN HANDMATIG OF ELEKTRISCH NEERKLAPT** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's)

ZIJKANT

- Zet de autogordels voor de 3^e stoelen vast:

Zet het weefsel van de gordel vast met de twee nr. 117 bandjes

Zet ze vast zoals aangegeven op deze afbeelding, zodat het klittenband op de zijpanelen goed aan de bekleding kan worden bevestigd.

- Het grootste deel van het zijpaneel wordt direct aan de bekleding vastgemaakt.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om het voorste gedeelte aan de kunststof strip te bevestigen.

NR: 117



ACHTERPANEEL

- Knip het meegeleverde zelfklevende klittenband op lengte en maak het achterpaneel vast aan de kunststof strip.



OPMERKING: deze foto's zijn niet specifiek van toepassing op uw voertuig.

OPTIONELE EXTRA'S

STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de Achter Plus-optie(s) en de opties voor gesplitste stoelen. Wanneer de achterstoelen achterover geklapt zijn, bedekt de stoelflap de onbedekte delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Zet de hoofdsteunen lager
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen aan de kofferbakbescherming is genaaid.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen of kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.
- De randen van het materiaal hebben geen boord, zodat modder, vuil of water van het materiaal af kan lopen.



ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.
- Haal de klittenbandbevestiging onder de handgreep door en maak hem vast aan de voorkant van de bescherming.

