

FORD MONDEO WAGON - vanaf 2014

Ons kenmerk: H0614

VERPAKKINGSVEREISTEN



KOFFERBAKBESCHERMING

- Geen extra bevestigingen



VENSTERBANK FLAPPEN

- **6 x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



ACHTERKLEPBESCHERMING

- **20 x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



STAP I. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden. (Afbeelding A)

Let op: niet alle foto's zijn van toepassing voor uw voertuig.



STAP 2. HET BODEMGEDEELTE AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen. (Afbeelding B)



ZONDER LUIDSPREKER AAN PASSAGIERSKANT:

- Duw de zakken aan beide kanten van de kofferbak in de nissen (Afbeelding C)



MET LUIDSPREKER AAN PASSAGIERSKANT :

- Duw de zak aan de bestuurderskant in de nis (Afbeelding C)

STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Afbeelding D)
- Beginnend met de middelste hoofsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofsteun. (Afbeelding E). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofsteun.



ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').

STAP 4A . DE ZIJKANTEN AANBRENGEN -


ZONDER VENSTERBANK FLAPPEN

- Bevestig de zijkanten van de kofferbakbescherming langs de bovenrand van bekleding van de kofferbak zijkanten. Druk stevig op de zijkanten boven de zak om de bevestigingsmiddelen aan de bekleding vast te maken. (Afbeelding F)
- De beklede zijkanten gaan omhoog en hechten aan de top van de rand aan de achterkant van de zijkanten. (Afbeelding G)



STAP 4A . DE ZIJKANTEN AANBRENGEN - MET VENSTERBANK FLAPPEN

- Bevestig eerst de vensterbank flappen voo het bevestigen van de kofferbak zijpanelen.
- Met het platte uiteinde richting de achterstoelen, en het hoekig uiteinde richting de achterklep, bevestig de vensterbank flappen met het klittenband aan de onderkant. (Afbeelding H)
- De lange klittenbandstrip aan de onderkant wordt bevestigd aan de bovenkant van het beklede gedeelte van de kofferbak zijkanten. (Afbeelding H)
- De 3 klittenbandbevestigingen aan de bovenkant van de vensterbank flappen bevestigen aan het kunststof paneel onder de ramen met 3 zelfklevende klittenbandbevestigingen voor elke vensterbank flap. (Afbeelding I)
- Bevestig de zijkanten van de kofferbakbescherming aan het klittenband langs de onderkant van de vensterbank flappen. (Afbeelding J)
- De zijkanten van de kofferbakbescherming gaan omhoog en bevestigen aan de top van de rand aan de achterkant van de kofferbak zijkanten, (Afbeelding K)



OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STEP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De Bumperflap is een standaard lengte voor alle modellen. Knip de lengte bij volgens uw behoeften. Zorg ervoor dat u niet door het stiksel snijdt.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- De randen van het materiaal hebben geen boord, zodat modder, vuil of water van het materiaal af kan lopen.

OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemverlenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan.

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

