

SEAT ALHAMBRA - 2010 tot 2020

7 ZITPLAATSEN - RIJ 3 NEERGEKLAPT + RIJ 3 BRUIKBAAR

Ons kenmerk: H0649 - SE7 - RW3FLD/RW3USE

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING - SE7-R3FLD

- **2x 450 mm** 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **2x 470 mm** 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen

KOFFERBAKBESCHERMING - SE7-R3USE

- **2x 450 mm** 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen

ACHTERKLEPBESCHERMING

- **28 x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



Links **R3FLD** Rij 3 neergeklapt / Rechts **R3USE** Rij 3 bruikbaar

Let op: niet alle foto's zijn specifiek voor uw versie



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende lusvormige klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

Om dit te doen:

1. Gebruik een silconevertwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog todat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Stel uw stoelconfiguratie in zodat deze overeenkomt met uw bestelling.


R3FLF - ALLEEN VOOR 3E RIJ NEERGEKLAPT

- **Schuif** de 2e rij achterstoelen volledig naar achteren en zet ze **recht op**.
- Let op dat de opbergvak onder de 3e rij stoelen niet toegankelijk is.
- Zorg ervoor dat het lipje aan de voorkant van de bodem omhoog steekt zoals weergegeven in **Afbeelding A**.



STAP 2. DE BODEM EN ACHTERKANT AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen. Het klittenband gelast aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd. (**Afbeelding B**)
- Plak de 450mm zelfklevende klittenbandbevestigingen op het kunststof paneel aan beide zijden van het achterklep slot. Bevestig de kofferbakbescherming hieraan met het klittenband aan de achterkant. (**Afbeelding C**)



STAP 3. DE VOORKANT AANBRENGEN

- **- ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (**Afbeelding D**)
- Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteunen. (**Afbeelding E**). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt.

ACHTER PLUS VERSIES


U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').



STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

R3FLF - ALLEEN VOOR 3E RIJ NEERGEKLAPT

- Plak de 470mm klittenbandbevestigingen aan de onderkant van de groef dat langs de zijwanden loopt. (weergegeven in geel, Afbeelding F)
- Bevestig de voorkant van de zijkanten van de kofferbakbescherming aan het eerder bevestigde klittenband met het klittenband aan de achterkant. (Afbeelding F)
- Herhaal aan de andere kant.



ALLE VERSIES

- Bevestig de achterkant van de zijkanten van de kofferbakbescherming langs de boventand van de beklede zijkanten (groen). Het klittenband aan de achterkant hecht direct aan de bekleding. (Afbeelding G & H)
- Herhaal aan de andere kant.



Rij 3 neergeklapt met voorbereiding voor bumperflap en bodemverlenging



Rij 3 recht op en bruikbaar




OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemverlenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan.

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

