

## BMW 4 SERIE GRAN COUPÉ - vanaf 2014

Ons kenmerk: H0657

### VERPAKKINGSVEREISTEN

#### KOFFERBAKBESCHERMING

- **2x 250 mm** 30mm breed zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **2x 500 mm** 20mm breed zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **8x** ref 121

#### ACHTERKLEPBESCHERMING

- **22 x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



Kofferbakbescherming met gesplitste stoelen



REF 121



### BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende lusvormige klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

#### Om dit te doen:

1. Gebruik een silconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog todat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.



*\*De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*

## STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Laat de net aan de bestuurderskant zakken als uw auto er een heeft. Het zal niet bruikbaar zijn met de kofferbakbescherming gemonteerd.

## STAP 2. HET BODEMGEDEELTE AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen. (Afb. A) Zorg ervoor dat het goed past, omdat de volgende stappen zal de kofferbakbescherming op zijn plaats fixeren.
- Kantel de achterstoelen een beetje naar voren om een opening tussen de achterstoelen en de kofferbak bodem te openen.
- Duw de op de voorkant genaaide schuimtabs in de opening tussen de kofferbakbodem en de achterstoelen. Wanneer de stoelen weer zijn opgeklapt, moeten de schuimtabs worden ingeklemd. (Afb. B)



## STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Afb. C)
- Haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun. (Afb. D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt.
- Het voorpaneel gaat omhoog en over de achterstoelen tot aan de hoofdsteunpalen. Dit is bedoeld om het middenpaneel op zijn plaats te houden wanneer een van beide zijden wordt neergelaten.



### ACHTER PLUS VERSIES

**MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELN NEERKLAPT. (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)**

## STAP 4. DE ZIJ- EN ACHTERKANTEN AANBRENGEN

- Bevestig het 20mm brede, zelfklevende lusvormige klittenbandbevestiging aan de onderkant van de kunststof zijpanelen net boven de beklede oppervlakte, zoals aangegeven in het oranje. (Afb. E)
- Plaats 4 ref:121 tabs aan elke kant van de kofferbak, zoals aangegeven in groen (Afb. E). Om dit te doen, trek het rubber los en plaats het kunststof uiteinde van de ref:121 tabs achter het beklede paneel van de kofferbak. (Afb. F)
- Schuif deze ref:121 tabs omhoog of omlaag zodat ze uitgelijnd zijn met het klittenband gelast aan de zijkanten van de kofferbakbescherming. (Afb. E & F)
- Bevestig het klittenband gelast aan de bovenrand van de kofferbakbescherming aan het eerder bevestigde klittenband.
- Plak het 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestiging op het paneel aan beide zijden van de slot van de achterklep. Bevestig de kofferbakbescherming eraan met het klittenband aan de onderkant. (Afb. G)



# OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

## STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz. .
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afb. 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afb. 1)
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afb. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

## STAP 5B. ACHTERBAK BESCHERMING

- Verwijder het afdekpaneel van de achterklep. Dit paneel kan worden terugezet wanneer de achterbakbescherming is aangebracht.
- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afb. 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

## STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



## OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

*Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig*

### STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afb. 6)

- De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming.
- Het biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren

*De bumperflap (5C), stoel flap (5A) en bodemplenging (5D) kunnen niet in een later stadium worden toegevoegd*

