

## Suzuki Vitara – vanaf 2015

Valse Vloer Verwiderd

Ons kenmerk: H0709-FOUT

### VERPAKKINGSVEREISTEN

#### KOFFERBAKBESCHERMING

- 2x 570 mm 30mm breed zelfklevend lusvormige klittenband
- 2x 290 mm 30mm breed zelfklevend klittenband
- 20x tabs zelfklevend klittenband

#### ACHTERKLEPBESCHERMING

- 22 x tabs zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



Achter Plus met gesplitste stoelen, voorbereid voor Stoel Flap



### BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende lusvormige klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

#### Om dit te doen:

1. Gebruik een silcone-verwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog totdat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

*\*De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



## STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Verwijder de valse vloer. Het kan niet worden gebruikt samen met de kofferbakbescherming.
- De kofferbakbescherming zal passen met de kunststof panelen in de uitsparingen, zowel ingevoegd als verwijderd.



## STAP 2. DE BODEM AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen.
- Het klittenband gelast aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd. (Afbeelding B - generiek Afbeelding, niet van uw voertuig)



## STAP 3. DE VOORKANT AANBRENGEN

- - ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Afbeelding C)
- Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.




### ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklaapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').



## STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

-  Plak 5 zelfklevende klittenbandbevestigingen op het kunststof rond de uitsparing zodat het overeenkomt met het klittenband op de beschermhoes. (weergegeven in groen - Afbeelding E)
- Mogelijk moet u het panel tijdelijk verwijderen om toegang te krijgen tot dit gebied.
- Herhaal aan de andere kant



## STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN VERVOLGD

- Bevestig de 570mm zelfklevende klittenbandbevestigingen op de kunststof zijanten van de kofferbak in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbeschermer (weergegeven in blauw - Afbeelding F & G). Knip de bevestigingen in de hoeken bij de bochten.
- Bevestig 5 zelfklevende klittenbandbevestigingen (weergegeven in geel) aan beide achter zijanten van de kofferbak in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbeschermer. (Afbeelding F & G)
- Bevestig de 290mm zelfklevende klittenbandbevestigingen op het geribbelde kunststof panel aan beide kanten van het achterklep slot in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbeschermer. (weergegeven in roze - Afbeelding H)
- Bevestig de kofferbakbeschermer aan de eerder bevestigde klittenbandbevestigingen. (Afbeelding I & J)




# OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

## STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

## STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

## STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



# OPTIONELE EXTRA'S

## pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

### STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

*De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemplenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.*

### STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdt/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan.

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

