

Ford Focus Hatch – vanaf 2018

FLOW & FRSD

Ons kenmerk: H0719

VERPAKKINGSVEREISTEN:

KOFFERBAKBESCHERMING

- **2 x 310mm** 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **2 x tab** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen

ACHTERBAKBESCHERMING

- **21 x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



Links: Achter Plus met verlaagde vloer, met bevestigingen voor stoelflap & bodemverlenging

Rechts: Achter Plus met verhoogde vloer



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende lusvormige klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

Om dit te doen:

1. Gebruik een silcone-verwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog totdat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zet de hoofdsteunen in hun hoogste positie. (Afbeelding A).



STAP 2. HET BODEMGEDEELTE AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen.
- Het klittenband gelast aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd. (Afbeelding B)



STAP 3. HET VOORKANT AANBRENGEN

- **- ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Afbeelding C)
- Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.




ACHTER PLUS VERSIES


U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklaapt (zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor detailleerde foto's').

STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Bevestig het klittenband langs de bovenrand van de zijkanten van de kofferbakbeschermer aan de bovenrand van de bekleding aan beide zijden van de kofferbak. (Afbeelding E)
- Plaats de D-ring door de gat (witte pijl - Afbeelding F) aan weerszijden van de kofferbakbeschermer.
- Duw de kofferbakbeschermer in de nis, achter de elastische band (groene pijl - Afbeelding G) aan de bestuurderskant.
- **Alleen voor lage vloer (FLOW):**
- Bevestig de tab onder het elastiek. (oranje pijl - Afbeelding H)



STAP 5. DE ACHTERKANT AANBRENGEN

-  Bevestig de 310mm zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen op het kunststof paneel aan weerszijden van het slot aan het achterbak uiteinde van de kofferbak. (weergegeven in groen - Afbeelding J).
-  Bevestig de twee zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen op het midden van het kunststof achterpaneel in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbeschermer. (weergegeven in geel - Afbeelding J).
- Maak de kofferbakbeschermer hieraan vast met het klittenband aan de achterkant.



OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. VLOERVERLENGING

De 'boderverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6 & 7)

- De boderverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklap.
- De boderverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.
- Bevestig de vloerverlenging aan de kofferbakbescherming. (Afbeelding 6)
- Bind de twee vetes in de hoek samen. (Oranje pijlen - Afbeelding 7)
- Bevestig de klittenbandbevestigingen rond beide hoofdsteunpalen. (Blauwe pijlen - Afbeelding 7)

De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & boderverlenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan.

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

